

基本参数

不透水性:	不透水 同参数产品
材质:	高分子材料 同参数产品
产地:	顺德 同参数产品
等级:	国标 同参数产品
断裂伸长率:	4 同参数产品
规格:	1.5mm 同参数产品
厚度:	1.5mm,2mm 同参数产品
抗弯强度:	国标 同参数产品
抗压强度:	国标 同参数产品
拉伸强度:	强 同参数产品
类别:	自粘防水卷材 同参数产品
撕裂强度:	强 同参数产品
温度:	-20-35℃ 同参数产品
形态:	卷材 同参数产品
形状:	长方形 同参数产品
执行质量标准:	国标 同参数产品
芯材:	聚氨酯 同参数产品
品牌:	科顺 同参数产品
型号:	APF-405W 同参数产品
质量认证:	国际 CB 认证 同参数产品
胎基:	聚酯胎 同参数产品

详细说明

产品规格: 1.5mm、2.0mm 执行标准: GB/T35467-2017

APF-405W 高分子湿铺防水卷材是以镀铝聚酯膜为表面增强材料,覆以含有活性助剂的橡胶改性沥青自粘胶。施工时既可用聚合物水泥砂浆(水泥素浆或水泥砂浆)粘结(湿铺法)。卷材表面的镀铝聚酯膜能反射一部分的紫外线和热能,减少卷材在短期外露时的老化,同时可减少卷材铺贴皱褶及起鼓现象。

产品特点

粘结力强,自粘层延伸性好,适应结构变形能力强;

柔软胶贴具有良好的施工性能;

高反射率的PET聚酯膜可以有效降低太阳照射下卷材表面温度,有效减少或消除鼓现象,同时具有优异的耐水性能。

适用范围

各类非暴露屋面、地下工程防水。

施工流程

基层处理--弹线定位--预铺卷材--铺贴卷材(湿铺法等)--辊压排气--密封收头--质量验收--保护层施工。

科顺,耐根穿刺卷材,喷涂聚脲,SPUA,TPO,PVC,热塑性聚烯烃防水卷材,科顺防水 防水涂料 防水卷材 防水材料 排水板 蓄水板 高分子自粘卷材 耐根穿刺卷材 防根穿刺卷材 道桥专用防水涂料 高铁专用防水涂料 深圳科顺 中山科顺 隧道专用防水材料 装饰防水涂料 顺德防水材料 防水工程公司 顺德科顺总公司

防水品牌 科顺防水涂料 防水堵漏 改性沥青防水卷材 K11 弹性防水涂料 水泥基防水涂料 JS 防水涂料 SBS 防水卷材 外墙防水剂 自粘橡胶沥青防水卷材 科顺精装家用防水材料 科顺外露防水材料 高分子防水涂料 耐根穿刺排水板

上海科顺 广西科顺 惠州科顺 聚合物改性沥青防水卷材

化学阻根剂卷材 屋顶绿化防水材料 科顺防水卷材 粘霸 SPF 高分子卷材

CKS 防水 铜胎基防水卷材 广州科顺 广东科顺 东莞科顺 江西科顺