

WynCoat* SL-5100 润湿流平剂



产品简介:

特殊改性的聚醚硅氧烷，具有优异的底材润湿性和防缩孔的不稳泡的有机硅润湿剂。

产品特性:

- 特别适用于水性配方
- 优异的底材润湿性
- 优异的防缩孔效果
- 不稳泡
- 耐久性好

技术指标:

外观：棕黄色轻微浑浊液体

粘度(25°C): 200-800 cst

活性物含量：100%

建议添加量:

工业涂料	0.1-0.5 %
印刷油墨和清漆	0.1-0.3 %
木器漆	0.1-0.5 %
罩印光油	0.1-0.5 %
聚合物乳液	0.05-0.3 %

包装:

25kg 塑桶，200kg 铁桶

储存要求:

产品在不使用时，应储存在容器内并保持紧密封闭，以确保产品质量。存储期限为生产日起24个月。产品应存放在正常室温之下，避免长时间暴露在极热和极冷的环境中。

使用限制:

本产品未被测试或陈述为适用于医学用途。

操作注意事项:

本资料不包括安全使用本产品所需的安全信息。使用前，请阅读产品安全数据表及包装标签，以获取有关产品的安全使用、危害身体及健康的资料。

杭州崇耀科技发展有限公司

地址：浙江省建德市高铁新区丰和路10号

电话：0571-64110920

www.topwinsilicone.com

Top Win 圆形图标及文字是崇耀科技的注册商标，版权所有