



FH-4Y 防闪锈助剂

1、产品描述

FH-4Y 是复合型防闪锈助剂，含少量的亚硝酸钠。

2、产品特性

- (1) 用于钢铁等金属及其合金基材的防闪锈，帮助提升底材的缓蚀能力
- (2) 对多种金属均具有腐蚀抑制作用，适用于多种水性涂料。
- (3) 液态，易于使用。
- (4) 能有效提升长效防腐、及耐盐雾性能。

3、应用领域

- (1) 水性涂料施工后的前期闪锈问题。
- (2) 针对不同金属底材（碳钢、不锈钢、合金等）均有良好的缓蚀效果
- (3) 适用于多种水性体系（水性醇酸涂料、水性丙烯酸涂料、水性环氧涂料、水性聚氨酯涂料等）。
- (4) 临时的腐蚀防护（运输和储存中）。

4、物化指标

项目	指标
外观	黄色透明液体
气味	胺味
pH 值（1%）	8.5~10.5
密度	1.1~1.2

5、推荐用量及使用方法

- (1) 一般添加量为整体配方的 1~3%wt;
- (2) 建议后添加为主;
- (3) FH-4Y 为弱碱性，生产操作时应注意劳动保护，避免与皮肤、眼睛等接触，若不慎接触应用大量清水冲洗。



浙江丰虹新材料股份有限公司

ZHEJIANG FENGHONG NEW MATERIAL CO.,LTD.

6、包装

25kg/桶。

7、储存

密封储存于阴凉干燥处，储存温度 5~35℃ 左右为宜；未开封产品保质期自生产之日起 24 个月