



# 浙江丰虹新材料股份有限公司

ZHEJIANG FENGHONG NEW MATERIAL CO.,LTD

## CL950 悬浮保护胶

### 产品简介

CL950 是用于特殊多彩体系的保护胶粉，在水中发生水合膨胀形成半透明状胶体，具有一定粘度，可以起到调节多彩涂料粘度的功能，在造粒后能长期维持彩点的稳定性和流动性。不需要额外添加增稠剂来调节粘度，也能达到施工需求。

### 应用领域

多彩涂料

### 质量指标

名称	指标
外观	白色粉末
含湿量%	≤10.0
pH 值	8.0~10.0
5%溶液粘度	≥55ku

### 使用方法

称取一定量的 CL950 保护胶粉体，在搅拌下缓慢加入到 25-30°C 水中，避免结块，调整转速至线速度 6m/s 以上，分散 45~60min，使充分分散，形成均质凝胶体，放置 8-24h 备用，推荐制备分散液浓度为 5%。转速过高会产生一些气泡，但是不影响后续使用和成品性能，也可在分散完成后低速搅拌 2~3min 消泡。

该产品分散在水中长期放置可能会出现少量发霉凝胶颗粒,建议在使用时添加杀菌剂或防霉剂。

### 包装储存

包装重量通常为 25±0.25kg，CL950 具有吸湿性，须干燥条件下储存

地址：浙江省安吉县塘浦工业园工业园区  
网址：<http://www.zjfenghong.com/>  
邮箱：[zjfh@zjfhht.com](mailto:zjfh@zjfhht.com)

邮编：313300  
电话：400-015-9989  
传真：0572-5028640