

WynCoat* SE-4551 绵滑耐磨手感剂



产品简介：

SE-4551是高分子硅酮分散体，是一种性能优异的水和溶剂体系分散性好的绵滑耐磨手感剂。能够明显提高皮革面层和表面处理层的绵滑手感，防粘连和抗磨损性能，广泛应用于水性和溶剂体系的皮革中。

特性：

本产品与各树脂配方系统良好的相容性。
可以降低摩擦系数，防粘连，明显提高抗磨损性能，提供非常好的手感，添加量少
提高漆膜耐水性
改善皮革的撕破强度和抗皱性能
提供皮革超高的耐磨特性
在皮革表面处理中提供皮革良好的绵滑手感和涂层的耐磨耐刮特性

应用：

本产品可用于所有耐磨和需降低摩擦系数的领域。在皮革面层中，可用作耐磨剂，给予涂层以绵滑的手感和优异的耐磨特性。表面处理时，提供优异的绵滑手感和抗粘连性。

典型物理性能

外观：	白色半透明膏状
粘度：	20000
固含量（%）：	80±2

应用建议：

由于本产品粘度较大，可以使用水或溶剂对SE-4551进行与分散开稀，分散均匀再添加到体系里，一般在最后阶段加入。SE-4551添加量一般取决于所含溶剂以及体系固体总量，一般添加量是 0.1%- 3.0%。

有效期与储存：

本产品置于未开封原包装中，在温度 35℃ 以下存储时，其存储期限为生产日起 6 个月。

包装：

本产品可提供 20Kg或
180kg净重。

操作注意事项：

本资料不包括安全使用本产品所需的安全信息。使用前，请阅读产品安全数据表及包装标签，以获取有关产品的安全使用、危害身体及健康的资料。

杭州崇耀科技发展有限公司
地址：浙江省建德市高铁新区丰和路 10 号
电话：0571-64110920
www.topwinsilicone.com
Top Win 圆形图标及文字是崇耀科技的注册商标，版权所有