



增滑、抗划伤助剂 EDL-5080 产品说明书

EDL特殊化学品

版本: CO

文件号: POM-0221

发行: 伊德尔 2018/1

化学组成

芳烃基改性硅氧烷聚合物

主要物理数据

有效成份	≥99%	密度	1.010±0.050 (g/cm ³ , 25°C)
外观	无色或淡黄色透明液体	折光率	1.4705±0.0050 (25°C)

作用与特性

- ◆ 增加高温涂层表面硬度、耐划伤性;
- ◆ 有效改进涂膜的流平效果, 使之具有非常光滑的手感;
- ◆ 明显改善施工的质数, 清除来自内外的灰尘;
- ◆ 与各体系均有良好的相容性。

适用体系

丙烯酸、硝基、聚氯乙烯、不饱和聚酯、聚氨酯、氨基等体系

添加量与使用方法

对全量0.1~1.0wt%, 可在任何阶段加入, 请搅拌均匀

特别提醒: 以上资料为本公司试验中所得, 仅供参考, 不构成本公司承担法律责任的陈述或保证, 用户应根据自身条件和要求进行试验应用。本公司有权对自己的产品进行改进, 其规格若有任何改动, 恕不提前通知。

包装: 25/180公斤/塑料桶 (请认准EDL注册商标及商标号: *ZC3611968SL*)

储存: 远离热源、火源, 避光保存

保质期: 1年

广州致辉精化股份有限公司

地址: 广东省广州番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部中心 15 号楼 506

电话: (020) 39211598

传真: (020) 39211599

全国统一咨询电话: 4000-419-319

网址: <http://www.zhi-hui.com>

电子信箱: info@zhi-hui.com