

## XA-801A 真石漆

### 产品说明

XA-801A 真石漆是采用丙烯酸乳液、天然彩砂精制而成，运用喷涂工艺可创造仿大理石质感和外观的高品质水性砂壁状外墙建筑涂料。

### 产品特点

- 喷涂仿大理石效果，庄重、豪华、质感强烈，个性鲜明；
- 采用纯天然彩色石英石，涂膜坚硬，不褪色；
- 运用多种彩色砂石可任意调配不同花样和外观的大理石效果。

### 产品特征

水溶性、砂壁状、多彩（搭配）、单组份。

### 主要技术指标

项 目	指 标	
容器中状态	搅拌后无结块，呈均匀状态	
干燥时间（表干），h	≤4	
耐水性（96h）	无起鼓、开裂、剥落，与未浸泡部分相比，允许颜色轻微变化	
耐碱性（96h）	无起鼓、开裂、剥落，与未浸泡部分相比，允许颜色轻微变化	
耐人工老化时间，h	>500	
粘结强度，MPa	标准状态	≥0.70
	浸水后	≥0.50

### 适用范围

适用于各种建筑墙面，尤其适用于结构复杂之墙面及需要体现庄重、豪华、大方、个性化仿石效果的墙面。

### 包装规格

28kg/桶。

### 施工工艺

基面处理；

滚涂一道 XA-002 外墙封闭底漆；

喷涂两道 XA-801A 真石漆；

喷涂一道 XA-106 硅-丙水性罩光漆。

### 施工建议

施工工具：喷枪。

施工条件：在温度 5~35℃、湿度<85%时施工。

稀释：直接施涂。

### 理论涂布率

0.2 m<sup>2</sup>/kg（理论涂布率根据施工条件而定，仅供参考，因基面、工艺、施工环境的变化其涂布率随之变化）。

### 贮存

存放于阴凉、干燥、通风处，温度不低于 0℃或高于 40℃，贮存期一年。

悉奥控股有限公司